



TEGERA® INFINITY 8808



Conozca más

GUANTE SUAVE DE CORTE D CON NUDILLOS RECUBIERTOS

Guante flexible resistente al corte (nivel D), apto para trabajos de montaje. Gran ajuste gracias a su tejido en galga 15 con tecnología CRF®. Nudillos recubiertos y palma recubierta de espuma de nitrilo supersuave que proporciona un buen agarre en superficies grasientas y aceitosas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Protección al calor por contacto 100 °C. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Buen agarre
- Extra cómodo
- Flexible
- Duradero

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Diseño anatómico
- Resistentes al aceite y la grasa
- Refuerzo entre los dedos índice y pulgar
- Resistentes al calor por contacto 100 °C



EVITA EL RIESGO DE

lesiones por cortes, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad, sequedad, grietas, contacto con aceite y grasa

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

entornos con riesgo de cortes, entornos mojados, entornos aceitosos y grasientos, entornos sucios, entornos duros

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

montajes de precisión, montajes, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, trabajos de instalación, instalación de sistemas de calefacción, refrigeración y aire acondicionado, trabajos de chapa, trabajos con hormigón, ingeniería, transporte, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector del vidrio, reparaciones, trabajos en el sector papelerero, servicio, trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes de protección al corte, Guantes de protección al calor

CATEGORÍA Cat. II

COLECCIÓN Infinity

MATERIAL DEL FORRO Tecnología CRF®, Hilo de fibra de vidrio, Nylon, Spandex, 15 gg

DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre

COLOR Negro, Amarillo

PARES POR: LOTE/CAJA 6/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

RECUBRIMIENTO Recubrimiento 3/4, Doble recubrimiento

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Nitrilo, Espuma de nitrilo, PU acuoso

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil



RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 15 N

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS HPPE (High performance polyethylene), Nilón, Hilo de fibra de vidrio, Elastano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo


CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



CARACTERÍSTICAS



TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	8808-6	7340118384405
7	8808-7	7340118319834
8	8808-8	7340118319841
9	8808-9	7340118319858
10	8808-10	7340118319810
11	8808-11	7340118319827

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com