

Delantal PVC-45G y PVC-45W

Equipo de protección

Orig 06-11-2006
Rev 08-01-2010

Descripción del producto

Delantal de PVC blanco o verde.

Materiales del Delantal

- PVC (Policloruro de vinilo).
- Lazos de nylon y aros de PVC.

Posibles ingredientes peligrosos

No contiene sensibilizadores.

Normativa Reach 1907/2006:

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell.

Propiedades

- El vinilo combina flexibilidad y resistencia, no solo frente a químicos, grasas, aceites y lubricantes sino también frente a la perforación y abrasión.
- Los aros de PVC están sellados de forma permanente al delantal para aumentar la resistencia.

Aplicaciones

- Industria electrónica.
- Industria química: protección frente a salpicaduras de productos químicos.
- Industria alimentaria.
- Aplicaciones de limpieza y mantenimiento.

Estructura

Se coloca sobre la cabeza. El delantal tiene la espalda abierta. Los aros de PVC a los lados y en la parte superior, están equipados con lazos para fijarlos a la espalda y cuello.

Datos de las pruebas EN

Resistencia a la abrasión: Nivel de rendimiento 6 (>2000 ciclos).

Resistencia a la flexión (agrietamiento): Nivel de rendimiento 6 (>100.000 ciclos).

Resistencia trapezoidal al desgarro: Nivel de rendimiento 3 (> 40 N).

Resistencia a la tracción: Nivel de rendimiento 4 (> 250 N).

Resistencia a la perforación: Nivel de rendimiento 2 (> 10 N).

Permeación química: Nivel de rendimiento 6 (> 480 minutos para H₂SO₄ al 50% y NaOH al 50%).

Resistencia de las costuras: Nivel de rendimiento X (no relevante).

Conformidad europea

Delantales conformes con las disposiciones de la Directiva Europea 89/686/EEC y con las Normativas Europeas EN 340:2003 y EN 14605:2005.

Son considerados como producto de "Diseño Complejo" (protección frente a riesgos mortales o irreversibles).

Organismo responsable de la certificación CE y del control de calidad CE del producto final:

CENTEXBEL
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde



Tipo	Estilo	Referencia	Color	Dimensiones	Grosor
Delantal sin soporte	Espalda abierta	PVC-45G	Verde	84 x 112 cm	0.508 mm
		PVC-45W	Blanco		

Disponibles sólo en talla única.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Spey House Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

Ansell (UK) Limited

30-32 Mariner Lichfield Road Industrial Estate Tamworth Staffordshire B797UL, United Kingdom
Tel. +44 1827 302100 Fax +44 1827 302101
<http://www.anselleurope.com> E-mail info@eu.ansell.com



ISO 9001 Certificate
Number FM 40130